



PRODUCT NAME

Antioxidant 1010



Link in Kangaroo:

<http://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/137/Elsapox-1010>



KANGAROO

FAST DELIVERY-FAST SUPPLY

WWW.YESKANGAROO.COM

KANGAROO

اطلاعات عمومی محصول

Antioxidant

اطلاعات عمومی	
مقدار	واحد
اسم های متعارف	
ao3;ao60;TTHP;BHPM;bp101;anox20;ir1010;ra1010;At 1010;anox20am	
شماره ثبت CAS	۶۶۸۳-۱۹-۸
گروه شیمیایی	آلی (آنتی اکسیدان)
آیوپاک IUPAC	Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)
فرمول مولکولی	$C_{73}H_{108}O_{12}$
وزن مولکولی	۱۱۷۷/۶۳ gr/Mol
فرمول	
شکل ظاهری	پودر سفید رنگ
کاشف	هرمان شنیل (Hermann schnell)
دمای ذوب	۱۱۵_۱۱۸ °C
دمای جوش	۲۸۱ °C
فشاربخار	at 20 °C ۷-۱۰e
چگالی	۱/۱۵ Gr/cm ³
احتراق	
<p>در هنگام احتراق از دستگاه تنفس محافظت کامل شود. و برای جلوگیری از تماس چشم و پوست از لباس های مخصوص استفاده شود.و با استفاده از آب،فوم شیمیایی و کربن دی اکسید آتش را خاموش کنید.نزدیک شدن ماده با کربن اکسید باعث آتش سوزی می شود.</p>	
حمل و نقل و نگه داری	
<p>کار گذاشتن تهویه مناسب در مکان هایی که گرد و غبار است .</p> <p>در مکان خنک نگه داری شود و درب ظرف را محکم بسته و در مکان خشک و دارای تهویه مناسب نگه داری شود.همچنین دور از عوامل اکسید کننده نگه داری می شود.</p>	

Antioxidant 1010

اطلاعات محصول



Antioxidant 1010

اطلاعات محصول	
نام کالا:	الساپکس ۱۰۱۰
شکل ظاهری:	پودر سفید رنگ
گرید:	۱۰۱۰
نوع بسته بندی:	کیسه های ۲۵ کیلویی
کشور تولید کننده:	استرالیا
برند:	Elsapa
محلول در بنزن، استون، کلروفرم، الکل . نا محلول در آب و مقاوم به آب داغ و فراریت کم	
خواص	
شکل ظاهری:	پودر یا دانه سفید رنگ
شفافیت محلول:	شفاف
دمای ذوب	۱۱۰-۱۲۵ °C
تست تبخیر	حداکثر ۰/۵ %
خاکستر	حداکثر ۰/۱ %
Transmittance	%
	حداقل ۹۶ 425nm
	حداقل ۹۸ 500 nm
Assay	حداقل ۹۸ %

Antioxidant 1010

کاربرد و مزایا



Antioxidant 1010

کاربرد

این محصول به عنوان آنتی اکسیدان در پلی آلفین و کوپلیمرهای آن مانند پلی اتیلن (HDPE, LLDPE)، پلی پروپیلن، پلی بوتن و اتیلن ونیل کاربرد دارد. همچنین در فرایند پلیمرهایی مانند پلی استال، پلی آمید، پلی یورتان، پلی استر، PVC، ABS، الاستومرهایی مانند IR, SBS, SEBS, EPM, EPDM کاربرد دارد.

مزایا و ویژگی

تثبیت کننده نور
فراریت کم
بدون بو و مزه
قابلیت ترکیب با سایر افزودنی ها
بالا بردن مقاومت پلیمر در برابر اکسیداسیون و جلوگیری از تغییر رنگ

روشهای خرید و تحویل این محصول

۱- خرید از موجودی انبار کانگورو - محل تحویل تهران

۲- واردات (صدور پروفرما، ثبت سفارش ...) - تحویل بندرعباس و یا تحویل انبار مشتری

سپاس از توجه شما

خواهشمند است جهت سفارش گذاری این محصول با شماره های ۸۸۰۶۴۸۰۰ و

۸۸۰۴۲۱۱۱ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق ایمیل info@yeskangaroo.com

سفارش خود را ثبت نمایید.

آدرس دفتر : خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از اتوبان همت، کوچه یاس، پلاک ۱۴، واحد ۳

فکس : ۸۸۲۱۶۷۵۸ - ۸۹۷۷۶۷۴۸

تلفن : ۸۸۰۶۴۸۰۰ - ۸۸۰۴۲۱۱۱

وبسایت : www.yeskangaroo.com

ایمیل : info@yeskangaroo.com

گرد آورنده : شرکت تولیدی صنعتی علمی سازان پاسارگاد (KANGAROO)

آقای مهندس شریف زاده - سرکار خانم نوری