

WWW.YESKANGAROO.COM



Link in Kangaroo:

<http://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/186>



PRODUCT NAME

Acetone



KANGAROO

FAST DELIVERY-FAST SUPPLY

KANGAROO

اطلاعات عمومی محصول

Acetone



اطلاعات عمومی	
نام ماده:	استون
ساختار شیمیایی:	
فرمول شیمیایی:	CH_3COCH_3
اسم IUPAC:	Propan -2-one
وزن مولکولی:	58/08 gr/mol
Cas number:	67-64-1
نام های دیگر: استون، دی متیل کتون، دی متیل کربونیل، β -ketopropane، پروپانون، دی متیل فرمالدئید، کتون پروپان	
معرفی	
استون ساده ترین کتون یکی از لکه برها است. این ماده توسط حییم وایزمن کشف شده است. این ماده فرار، بی رنگ و به شدت آتش گیر است و مصرف بسیار زیادی در صنعت به عنوان حلال دارد. یکی از ساده ترین روش های ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم است.	
خواص	
شکل ظاهری:	مایع بدون رنگ
بو:	بوی شیرین
دمای جوش:	56/08 °C
دمای ذوب:	- 94/9 °C
نقطه اشتعال:	- 16/99 °C
حلالیت:	بنزن، دی اتیل اتر، متانول، کلروفرم، اتانول، آب
دانسیته:	امتزاز پذیر 0/7845 gr/cm ³
دمای آتش گیری خود به خود:	465 °C
ویسکوزیته:	
	20°C 0/32 cp
	40°C 0/27 cp
تعداد باندهای هیدروژنی دهنده:	0
تعداد باندهای هیدروژنی پذیرنده:	1
وزن دقیق:	58/042



خواص	
تعداد اتم های سنگین:	۴
ایمنی	
سلامتی:	باعث آسیب جزئی و التهاب
اشتعال پذیری:	بسیار اشتعال پذیر، تحت همه ی شرایط محیطی باعث آتش سوزی می شود
واکنش پذیری:	به طور معمول پایدار، حتی در شرایط آتش سوزی، و عدم واکنش پذیری با آب

WWW.YESKANGAROO.COM

KANGAROO

اطلاعات محصول

Aceton

Acetone



اطلاعات محصول			
نام کالا:	استون ۹۹/۵٪		
شکل ظاهری:	مایع بی رنگ شفاف		
بسته بندی:	بشکه ۱۶۰ کیلوگرمی		
برند:	کمهو، ساسول، CY، پتروکم		
خواص			
خاصیت	واحد	مقدار	روش تست
خلوص	%(w/w)	حداقل ۹۹/۵	DIN 55687
آب	%(w/w)	حداکثر ۰/۳	ASTM D1364
متانول	PPM	حداکثر ۱۰۰۰	DIN 55687
رنگ	Pt-Co	حداکثر ۵	ASTM D1209
دانسیته در ۲۰ °C	Kg/L	۰/۷۹۲	ASTM D4052
تست پرمنگنات	دقیقه	حداقل ۹۰	ASTM D1363
اسیدیته (استیک اسید)	%(w/w)	۰/۰۰۲	ASTM D1613
مواد غیر فرار	g/100 ml	۰/۰۰۱	ASTM 1353
تقطیر	°C	۵۵/۶ ~ ۵۶/۶	

KANGAROO

کاربرد

Acetone



Acetone

کاربرد
لکه بر
حلال خوب برای بسیاری از پلاستیک ها و الیاف ها به عنوان یکی از کامپاندهای فرار رنگ
در تولید پلاستیک،الیاف مصنوعی،دارو و سایر ترکیبات شیمیایی
به عنوان حلال در مواد دارویی و آرایشی، حلال چسب، سیمان، جوهر پرینتر، چسب، واکس، رزین، چربی‌ها، گریس، روغن‌ها و مواد رنگی
به عنوان حلال در فرمولاسیون پوشش دهنده سطوح و مواد مربوط به شوینده و تینرها
و به عنوان حمل کننده استیلن در داخل سیلندرها
به عنوان حلال پاک کننده در صنایع الکتریکی
در آکریلیک و الکل‌های نیتروسولوز و رنگ‌ها
در صنایع بی‌دود کردن پودر



Acetone

شرایط انبارش و نگهداری
دور از گرما، منبع آتش نگه داری شود. در ماده همیشه قفل باشد. قورت ندهید، گاز، دود، بخار و اسپری را تنفس نکنید، لباس های محافظ بپوشید، از تهویه مناسب استفاده کنید، از تماس با پوست و چشمان جلوگیری شود. از عوامل اکسایش، کاهش، اسید دور نگه داشته شود
نگه داری: در یک مکان جدا نگه داری شود. ظرف در مکانی خنک و دارای تهویه مناسب نگه داری شود. دور از گرمای زیاد، و عامل اکسیدی قوی نگه داری شود.
روش های خرید و تحویل این محصول
۱- خرید از موجودی انبار کانگورو - محل تحویل تهران
۲- واردات (صدور پروفرما، ثبت سفارش ...) - تحویل بندرعباس و یا تحویل انبار مشتری

سپاس از توجه شما

خواهشمند است جهت سفارش گذاری این محصول با شماره های ۸۸۰۶۴۸۰۰ و ۸۸۰۴۲۱۱۱ تماس حاصل فرمایید و یا از طریق ایمیل info@yeskangaroo.com سفارش خود را ثبت نمایید.

آدرس دفتر : خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از اتوبان همت، کوچه یاس، پلاک ۱۴، واحد ۳

فکس : ۸۸۲۱۶۷۵۸ - ۸۹۷۷۶۷۴۸

تلفن : ۸۸۰۶۴۸۰۰ - ۸۸۰۴۲۱۱۱

وبسایت : www.yeskangaroo.com

ایمیل : info@yeskangaroo.com

گرد آورنده : شرکت تولیدی صنعتی علمی سازان پاسارگاد (KANGAROO)

آقای مهندس شریف زاده - سرکار خانم نوری